

- Handige spraycleaner
- Verwijdert verse, niet-uitgeharde polyurethaanlijm
- Reinigt het NBS-schuimpistool, zowel in- als uitwendig
- Verwijdert vers, niet-uitgehard polyurethaanschuim

PRODUCT

Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm als FIXIT CLASSIC, FIXIT FAST en FIXIT CONSTRUCT.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis : Organische solventen
Verwerkingstemperatuur : +5°C tot +35°C
Kleur : kleurloos
Gereedschap : Doek, spatel, NBS-pistool
Verduunning : Gebruiksklaar

TOEPASSING

PU Cleaner lost vers, niet-uitgehard polyurethaanlijm en polyurethaanschuim op zodat het gemakkelijk kan verwijderd worden met een doek. Na uitharding kunnen deze alleen nog mechanisch worden verwijderd.
PU Cleaner kan ook op een schuimpistool gemonteerd worden zodat deze inwendig volledig kan gereinigd worden.

VOORBEREIDING

Op niet-courante ondergronden, altijd een test op de ondergrond uitvoeren.

VERWERKING

Spraycleaner:

Het spuitpipje op het ventiel zetten. De bus in de goede spuitrichting houden. Spuitpipje met de vinger indrukken. Product even laten inwerken en verwijderen met een droge doek of spatel. Na gebruik het rode spuitpipje verwijderen.

NBS Pistool reinigen:

De lege polyurethaan schuimbus verwijderen van het pistool en Frencken PU Cleaner op het NBS pistool draaien.
Kogelkraan een paar maal openen zodat het pistool goed doorgespoeld wordt. De reiniger vervolgens ca. 15 min laten inwerken. Het pistool daarna opnieuw goed doorspoelen met de cleaner. De bus er af Schroeven en schroefdraad en bushouder schoon en droog maken.

VEILIGHEID

Zeer licht ontvlambaar.
Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Werk nooit in de nabijheid van een ontstekingsbron.
Voor verdere inlichtingen raadpleeg het etiket en het veiligheidsblad.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
172838	Spuitbus	500 ml	12



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.