

# TECHNISCHE GEGEVENS

## 3888 FINELINE-MASKER WASHI

**De scherpste verfranden en eenvoudig maskeren van oppervlakten in één handeling.**

### EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige FineLine tape met milieuvriendelijke PE-folie
- UV-bestendig
- De folie hecht aan de ondergrond door statische lading

### TOEPASSING

- Snel afplakken en maskeren in één handeling van grote oppervlakten zoals bijvoorbeeld ramen
- Voor werkzaamheden waarbij optimaal scherpe lijnen gewenst zijn
- Geschikt voor gladde en ruwere ondergronden

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: Washi, UV-bestendig
- Dikte: 0,09 mm
- Kleeflaag: Acrylaat
- Kleefkracht Staal: 1,6 N / 10 mm
- Treksterkte: 29 N / 10 mm
- Rek: 6%
- Foliemateriaal: PE, statisch geladen
- Folie dikte: 10  $\mu$



6 MAANDEN



4 WEKEN



80 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	●
Gevoelige oppervlakten	●●
Hout (gelakt, behandeld)	●●
PVC	●●
Steen*, Stuc, Beton	●
Opmerkingen	

\* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)!

● Geschikt    ●● Goed geschikt    ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.