

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W

WOOD

W310

Sneldrogende epoxy houtreparatie



Omschrijving

Twee componenten sneldrogende epoxy voor houtreparatie binnen en buiten.

Toepassing

Voor het vullen en repareren van beschadigingen in houtwerk.

Eigenschappen

- Na 20 minuten overschilderbaar
- Perfect schuurbaar
- Blijvend flexibel

W310 - Sneldrogende epoxy houtreparatie

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 1cm) in lagen opbouwen.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 250 ml 2in1 koker
- 600 ml set (2 x 300 ml koker)

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Geschikt voor toepassing in dunne lagen.
- Vooraf primeren niet noodzakelijk.

Technische gegevens:

- Minimale laagdikte : geen
- Maximale laagdikte : 1 cm
- Verwerkingstijd : 5 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 20 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,60 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 100 µm
- Kleur : lichtgrijs
- VOC : 26 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

