

TECHNISCHE GEGEVENS

310 DUOBAND

Premiumproduct voor het aanbrengen van afdek materiaal.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdig klevende tape uit een soepele PVC-folie
- Met een kleevrije strook aan de bovenzijde van de tape

TOEPASSING

- Voor het aanbrengen van afdek materiaal en het creëren van scherpe verflijnen op wanden, vloeren, ramen, vensterbanken, deuren enzovoort
- Voorzichtig bij verweerde PVC-ondergronden!

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: PVC-folie
- Dikte: 0,1 mm
- Kleeflaag: acrylaat
- Kleefkracht staal: 2,4 N / 10 mm
- Treksterkte: 30 N / 10 mm
- Rek: 200%



6 WEKEN



6 WEKEN



40 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	●●●
Gevoelige oppervlakten	●
Hout (gelakt, behandeld)	●●
PVC	●●
Stuc en beton*	●
Opmerkingen	

* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.