

- Niet bruisend
- Geluidsdempend door blijvende elasticiteit
- Na 30 minuten belastbaar
- Watervast
- Uitstekend geschikt voor verlijmen van vlakken zoals traptreden

## PRODUCT

Flex Fix TR30 is een watervaste, hoogwaardige, blijvend elastische geluidsdempende montagelijm op basis van polyurethaan.

## SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Polyurethaan
Aantal componenten	: 1
Uithardingssysteem	: vochtuithardend
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit	: pasteus
Open tijd/inlegtijd	: ca. 2-3 min.
Licht belastbaar	: na 30 min.
Temperatuurbestendigheid	: -40°C tot +80°C
Kleur	: transparant

### Attentie

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

## TOEPASSING

Uitermate geschikt voor alle kleine vlakverlijmingen die weer snel belast kunnen worden. Bij uitstek geschikt voor verlijmen van massieve traprenovatie delen en aluminium profielen.

## VERWERKING

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm rechtstreeks vanuit de koker op één van de te verlijmen oppervlakken in rillen aanbrengen. Voor het verlijmen van twee niet poreuze oppervlakken, één van de materialen licht benevelen met water. De verbinding dient binnen 2-3 minuten na het aanbrengen van de ril te worden gesloten. Gelijmatige druk uitoefenen op de te verlijmen oppervlakken gedurende minstens 20 minuten. Bij traptreden ca. 15 kg per treden. Traptreden zijn al na 30 minuten licht belastbaar.

Lijmvlekken op het hout of restanten welke bij het plaatsen door de voeg omhoog zijn gekomen, kunnen direct met een droge doek verwijderd worden, eventueel doek bevochtigen met oplosmiddel (bv. Frencken Verdunning K). Uitgeharte lijmresten kunnen mechanisch verwijderd worden.

## MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

## HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

## VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
145689	Koker	Transparant 310 ml	12



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.