

Stucco Filler Finish

ULTRA LICHTGEWICHT VULPASTA

VOORDELEN

- kant en klare witte pasta
- voor het pleisteren en glad strijken van wanden en plafonds
- zeer goed schuurbaar
- zeer licht en soepel te verwerken

PRODUCT

Stucco Filler Finish is een gebruiksklare pasta voor binnen.

TOEPASSINGEN

Stucco Filler Finish gebruiksklare pasta is uitermate geschikt voor het plamuren en gladzetten van diverse ondergronden zoals beton, gipsplaten, kalkzandsteen en pleisters.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Licht verwerkbaar
- Makkelijk glad te pleisteren
- Zeer goed schuurbaar
- Voor binnen

VERWERKING

Ondergrond: Ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Lagen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden dienen verwijderd te worden.

Zuigende ondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic, niet zuigende ondergronden voorstrijken met Ardagrip Xpress. Zeer gladde en/of extreem dichte ondergronden opruwen en voorstrijken met Adragrip Xpress. Bij twijfel altijd een proefvlak maken.

Stucco Filler Finish voor gebruik goed doorroeren. Stucco Filler Finish met vlakspaan op de ondergrond aanbrengen en met spaan of spatel glad strijken en laten drogen. Na droging kleine oneffenheden met fijn schuurpapier verwijderen. In het geval dat er op de gedroogde Stucco Filler Finish gelijmd gaat worden (bijv. behang) de ondergrond voorstrijken met Ardagrip Classic.



OPMERKING:

Technische kenmerken zijn gemeten bij 20°C en 50% RV.
Lagere temperaturen vertragen en hogere temperaturen versnellen de droogtijd.
GISCODE D1 = oplosmiddelvrij

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog en vorstvrij, 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Product	gebruiksklare dispersie pasta
Laagdikte	max. 5 mm in één arbeidsgang
Verbruik	ca. 1,1 kg/m ² per mm laagdikte
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Oppervlakbehandeling	na ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk van laagdikte en ruimtetemperatuur
Droogtijd	ca. 3 uur per mm dikte, mede afhankelijk van ruimte temperatuur
Verwerkingstemperatuur	tussen +10 °C en +20 °C
Reinigingsmiddel	niet uitgeharde pasta: water
Kleur	wit
Verpakking	11 kg
Pallet	33 stuks
Art. nr.	30611004
EAN	8713572039744

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17

**Bostik BV**

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 - 6244 244
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be