

BOSTIK ROLL 740

VERSTERKTE KLEEFBAND

VOORDELEN

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd
- Gemakkelijke, nette plaatsing; herpositionering mogelijk
- Aanvullende randtape meegeleverd
- Raster met microgaatjes: perfecte hechting
- Naden in de vloerbedekking kunnen onmiddellijk worden gelast
- Interieurinrichting mogelijk onmiddellijk na de plaatsing
- Tast het esthetische aspect van de bekleding na verloop van tijd niet aan
- Nadien gemakkelijk verwijderbaar
- Onbrandbaar
- Zonder oplosmiddelen, zonder ftalaat
- Zeer geringe uitstoot van VOS: klasse A+/EC1 Plus
- In overeenstemming met de LEED- en BREEAM-vereisten

PRODUCT

Zeer brede, verwijderbare kleeftape, speciaal bestemd om soepele vloerbekleding correct op zijn plaats te houden

TOEPASSING

Zeer brede, verwijderbare kleeftape, speciaal bestemd om soepele vloerbekleding correct op zijn plaats te houden op oude bekledingen of op nieuwe ondergronden. Eveneens geschikt voor het tijdelijk aanbrengen van bekledingen: salons, beurzen, tentoonstellingen, evenementen, winkelzaken. De vloerbekleding en kleeftape kunnen nadien gemakkelijk in één keer worden verwijderd.

- Heterogene en homogene PVC in banen
- Geëxpandeerd vinyl met reliëf
- Synthetische vloerbedekking met onderkant in vilt, onderkant in schuimstof, Action Bac en naaldvilt.
- Raadpleeg ons voor andere bekledingen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- De ondergronden moetendrukvast, vlak, schoon, blijvend droog, netjes, ontdoofd en niet vet zijn.
- De vochtigheid van de ondergronden moet in overeenstemming zijn met de beroepsregels voor het plaatsen van vloerbekledingen.
- Gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C/



relatieve vochtigheid minder dan 70%.

- Geleidelijk opnieuw bedekken na het weghalen van de beschermende papierstrip.
- Bewaar de rollen op geklimatiseerde, droge plaatsen, beschermt tegen zonlicht.

Mogelijke ondergronden

Nieuwe ondergronden

- Gietvloeren op basis van cement of anhydriet
- Geëgaliseerde ondergronden
- Spaanplaten, multiplex platen of OSB3
- Metaal
- Compatibel met vloerverwarming

Oude, gelijkde bekledingen (renovatie)

compacte PVC, halfflexibele vloertegels, tegels. Raadpleeg ons voor andere ondergronden.

Vorbereiding van de ondergrond

Controleer of de bestaande vloerbekleding goed vast zit. Deze moet volvlaks verlijmd zijn en goed vastzitten op de ondergrond. Maak het hele oppervlak schoon met natronloog en spoel dan met water na. Alle gebreken in het oppervlak van de bestaande ondergronden moeten vooraf worden behandeld.

Verwerking

1/ De plaatsing moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatsingsvoorschriften verstrekt door de fabrikant van de vloerbekleding. De tape moet 48 u vóór de plaatsing samen met de vloerbekleding worden opgeslagen in de ruimte waar ze zal worden aangebracht.

2/ Voer een oriënterende test uit om te controleren of de Bostik Roll 740 goed op de voorbereide ondergrond blijft zitten.

3/ Ontrol de meegeleverde randtape en breng deze aan de randen van het vloeroppervlak. Dit vergemakkelijkt de plaatsing langs de wanden. Plaats de kleefband en druk goed aan. De beschermfolie niet verwijderen.

4/ Ontrol een eerste strook Bostik Roll in de richting waarin de vloerbekleding zal worden geplaatst en laat deze overlappen op de randtape rondom. Breng de kleefband verder aan met behulp van een borstel. De volgende banen tegen elkaar aan plaatsen, parallel aan de eerste. De laatste strook moet overlappend met de randtape en met de voorlaatste strook worden aangebracht. Verwijder de overtollige kleefband van de overlappingsen met dubbele snit. De beschermfolie niet verwijderen. Aanbrengen van Bostik Roll 740 beperken tot de oppervlaktes die nog dezelfde dag kunnen worden voorzien van vloerbekleding.

5/ Daarna kunnen de banen vloerbekleding worden gepositioneerd en de plinten worden gesneden. De banen vloerbekleding voor de helft terugplooiën en de beschermfolie verwijderen van de Bostik Roll 740, te beginnen bij de randen. De beschermfolie afsnijden op 20 cm van de teruggeplooiëde baan vloerbekleding zodat de andere helft van deze baan correct kan worden geplaatst. De vloerbekleding op de bostik roll 740 plaatsen en zorgvuldig walsen. Steeds van het midden naar de randen toe werken.

6/ De vloerbekleding extra gladstrijken ter hoogte van de aansluiting met de wanden. Plaats de volgende baan op dezelfde wijze.

Bij het dubbelsnijden van vloerbekleding de ondergrond en kleefband beschermen met een metalen lat.

LASSEN VAN DE VERBINDINGSNADEN

De verbindingsnaden kunnen onmiddellijk na het aandrukken van de vloerbekleding worden gelast.

VERWIJDERING VAN DE VLOERBEKLEDING

Verwijderen gaat gemakkelijk en snel, zelfs vele jaren later. Zodra de bestaande ondergrond is schoongemaakt, kan er opnieuw vloerbekleding op worden geplaatst.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maand in de originele ongeopende verpakking tussen +10°C en +30°C, op een droge plaats bewaren.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het Veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

Technische kenmerken	
Type	fijn geperforeerd raster voorzien van kunstharsen
Verwerkingstijd	onbeperkt (voordat de beschermende papierstrip wordt weggenomen).
Beloopbaar	onmiddellijk
Verbruik	1 rol = 18,5 m ²

Kleur	Verpakking	Code
doorschijnend	1 rol van 25 m x 240 mm 1 extra randtape van 50 mm x 25 m	30607858

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl