

TECHNISCHES DATENBLATT

329

GEWEBEBAND

UV-beständiges Gewebeband für Abdeck- und Abklebarbeiten im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Leicht abzuwickeln und abzureißen
- Hohe Reißfestigkeit und abriebfest

EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Gut geeignet zum Maskieren bei Epoxidharzbeschichtungen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,26 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 50 N / 10 mm
- Reißdehnung: 13%



3 WOCHEN



3 WOCHEN



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.