

# FIX A760 TECH

## UNIVERSELE ANTISLIPLIJM

### VOORDELEN

- Uitstekende en permanente kleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Laag in verbruik
- Geschikt voor wand- en vloertoepassingen



### PRODUCT

FIX A760 TECH is een universele fixeer en antisliplijm.

### TOEPASSINGEN

Fixeer en antisliplijm voor het opneembaar plaatsen van tapijttegels, heterogene PCV, vloertegels met zwaluwstaartverbinding en laminaatvloeren op onderlagen.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druken trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

**Voorbehandeling:** Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

**Aanbrengen:** Voor wandtoepassingen kan FIX A760 TECH onverdund aangebracht worden. Voor vloertoepassingen FIX A760 TECH bij voorkeur verdunnen met maximaal 10% water. Dit maakt het product nog beter rolbaar. Voor gebruik goed doorroeren. de lijm kan met een fijne schuimroller gelijkmatig op de ondergrond aangebracht worden.

**De wachttijd bedraagt:** 30 à 60 min. op geëgaliseerde ondergronden. Voor gesloten ondergronden (verhoogde vloeren, oude PVC-vloerbekleding, vloerverf), bedraagt de wachttijd minimaal 2 uur. In praktijk komt de wachttijd overeen met de tijd waarbinnen de aangebrachte lijm transparant is geworden. De vloerbekleding zorgvuldig walsen onmiddellijk na de plaatsing. Het niet respecteren van de nodige wachttijd of het aanbrengen van teveel lijm (met een vachtroller) zal resulteren in een permanente verlijming waarbij de tegels achteraf niet meer kunnen worden opgenomen.

## REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

FIX A760 TECH is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com)

<b>Verpakking</b>	<b>Artikel nummer</b>	<b>EAN code</b>
Emmer á 10 kg.	30615497	3549212484781

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	acrylpolymeer
<b>Kleur</b>	melk wit
<b>Dichtheid</b>	± 1,02 kg/liter
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	tussen +5°C en +20°C
<b>Wachttijd</b>	ca. 30-60 min op geëgaliseerde ondergronden. Minimum 2 uur op gesloten ondergronden
<b>Verbruik</b>	poreuze ondergrond 120-150 g/m <sup>2</sup> niet-poreuze ondergrond 80-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Belastbaar</b>	onmiddellijk beloopbaar
<b>GISCODE</b>	S1

## Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 4291 000  
+32 (0)9 255 17 17



## Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.