

TECHNISCH DATA BLAD

PRODUCT SPECIFICATIE HARDCAST® PR3 Speciale Primer

ALGEMENE INFORMATIE

BESCHRIJVING

Carlisle PR3 is een oplosmiddel gedragen primer op rubber basis, speciaal ontworpen als eerste deklaag voor onregelmatige oppervlakken voor afdichtingstape.

APPLICATIE

Carlisle primer PR3 is ontworpen om de hechting van afdichtingstape te verbeteren op oneven of poreuze ondergronden, bijvoorbeeld beton. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de +15 en +25°C. Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van vocht, stof, vet en vreemde materialen. Verwijder eerst zand en stof op poreuze ondergronden. Koude primer moet eerst op temperatuur komen voor gebruik en moet altijd eerst goed geroerd worden.

PR3 kan op de ondergrond worden aangebracht met kwast. De primer droogt binnen 30 minuten bij kamertemperatuur en het oppervlak verliest plakkerigheid.

Breng de tape minimaal 30 min. na het gebruik van de primer aan, en druk goed aan met de hand of een hand roller. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

VERPAKKING

Emmers 1kg / 5kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Prestaties
Bindmiddel	Synthetisch polymeer
Kleur	transparant
Uithardingssysteem	Opdrogen
Soortelijk gewicht (@20°C)	0,90 g/cm ³
Viscositeit	Ongeveer 240 mPa.s
verwerkingstemperatuur	+15°C to +25°C
Effectief temperatuurbereik in gedroogde staat	-20°C tot +80°C

LEVENSDUUR EN OPSLAG

De kenmerken van de materialen blijven hetzelfde gedurende lange tijd, maar voor optimale prestatie wordt gebruik binnen 12 maanden na productie aanbevolen, mits ongeopend. Het product moet worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde kamer bij een maximale temperatuur van +35°C. Het product is niet bestand tegen vorst. Sla het product alleen op in de originele verpakking.

OPMERKING

Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. We adviseren om eerst de primer te testen op de gewenste ondergrond om de geschiktheid voor de bedoelde toepassing te garanderen. Hardcast reserveert het recht om het product te verbeteren en de specificatie aan te passen.

VEILIGHEID

het product bevat oplosmiddel. Vermijdt contact met ontstekingsbronnen, gebruik alleen in goed geventileerde ruimten. Lees voor gebruik het veiligheidsblad en applicatie instructies.



Carlisle Construction Materials BV • Industrieweg 16 • NL 8263 AD Kampen
T +31 (0)38 339 33 33 • F +31 (0)38 339 33 34 • info.nl@ccm-europe.com • www.hardcast.nl

Each HARDCAST® product of Carlisle Construction Materials BV is warranted to be suitable for the specialized application for which it is intended. Since the methods and conditions of application are vital factors in the satisfactory performance of these products and such factors are beyond our control, our warranty is limited to the refund of a specific product found by our company to be defective. The HARDCAST® products of Carlisle Construction Materials BV are designed to serve such a wide variety of specialized applications that it is not practical to include instructions for all uses. Special information furnished on request.