

# PRESTATIEVERKLARING

Nr: 01252121 151203

- Unieke identificatiecode van het producttype:  
**01252121**
- Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**IKO base Stick universeel 10 m**
- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen  
Dampwerende lagen van bitumen**
- Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**IKO nv d'Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen - Belgium  
tel. +32 3 248.30.00 - www.be.iko.com - www.ikodop.eu**
- Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
-
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**Systeem 2+, behalve dampremmende lagen systeem 3**
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**FPC certificaat verkregen van SGS Notified body, geregistreerd onder registratienummer 0958. Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.**
- Aangegeven prestatie:

Kenmerk	Resultaat	Eenheid	Tolerantie	Geharmoniseerde technische specificaties
Vliegvuurbestendigheid (Note 1)	Froof (t1, t2, t3, t4)			<b>EN 13707:2004 + A2:2009</b>
Brandklasse	Euroklasse E			
Waterdichtheid	Conform			
Treksterkte lengte	440	N/50 mm	± 20%	
Treksterkte breedte	300	N/50 mm	± 20%	
Verlenging lengte	25	%	± 15	
Verlenging breedte	35	%	± 15	
Weerstand tegen wortelgroei	NPD			
Weerstand tegen statische belasting	NPD	kg		
Weerstand tegen dynamische belasting	NPD	mm		
Nageldoorscheursterkte in lengte en breedte	NPD	N	-0/+200	
Pelsterkte	NPD	N/50 mm	-0/+200	
Afschuifsterkte	NPD	N/50 mm	-0/+200	
Lage temperatuur flexibiliteit	≤-5/-25	°C		
Koude buig na veroudering	NPD	°C	-10/+0	
Vloeiweerstand na thermische veroudering	70	°C	-0/+50	
Duurzaamheid: UV en water	NPD	-		
Gevaarlijke stoffen (Note 2)				

NPD=No Performance Determined / Geen prestatie bepaald


Note 1: Aangezien vliegvuurbestendigheid van een dak afhankelijk is van de dakopbouw, kunnen er geen prestatieresultaten doorgegeven worden voor het product alleen.

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindproduct.

- De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(plaats en datum van afgifte): Antwerpen, 29/3/2022



Dirk Theuns, CEO IKO n.v.  
(naam en functie)