

TECHNISCHE GEGEVENS

332 MASKER MET MASKING TAPE

**Professionele masker met premium masking tape.
Voor snel en makkelijk maskeren van oppervlakken.**

EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige masking tape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie
- De folie hecht aan de ondergrond door statische lading
- Ook in dispenser leverbaar

TOEPASSING

- Snel afdekken en maskeren van grote, aaneengesloten oppervlakken (bijvoorbeeld wanden, ramen, meubelen)
- Inzetbaar op bijna alle ondergronden binnenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Dikte: 0,16 mm
- Kleeflaag: natuurrubber
- Kleefkracht staal: 4,52 N / 10 mm
- Treksterkte: 37,92 N / 10 mm
- Rek: 8%
- Foliemateriaal: PE, statisch geladen
- Folie dikte: 8 μ



7 DAGEN



KORT



80 °C

	GESCHIKTHEID
Binnen	●●●
Buiten	●
Gevoelige oppervlakten	●
Hout (gelakt, behandeld)	●
PVC	●●
Stuc en beton*	●
Opmerkingen	

* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)

● Geschikt ●● Goed geschikt ●●● Zeer goed geschikt

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.