

# TECHNISCH LEAFLET

## ILLBRUCK AFDICHTINGSCOATINGS



	LD925 WATERBASED <i>i</i> -SEAL COATING	LD926 WATERBASED <i>i</i> -SEAL COATING	OS925 BARRIER SEAL COATING	SP925 FLEXIBLE SEAL COATING
Verkwastbaar	Beperkt	Ja	Ja	Ja
Verspuitbaar	Ja, met airless spuitapparatuur	Nee	Ja, met airless spuitapparatuur	Ja, met compressor
Type machine*	TSN 11 / 65 Dolphin 15000 o.g.	n.v.t.	TSN 11 / 65 Dolphin 15000 o.g.	Opbrengst: ≥150 l / min Tank: ≥100 l
Tip/ pistool	TIP**: 317/321	n.v.t.	TIP**: 441	Pistool: illbruck AA925 Jetflow 600 Combi
Werkdruk	80 -100 Bar	n.v.t.	100 -120 Bar	7 - 10 Bar

\*Onderhoud/schoonmaken i.o.m. leverancier machine

\*\*Indicatief, meerdere mogelijkheden

Verpakking	10 kg emmer	5 kg emmer	5 kg emmer 10 kg emmer	600 ml worst
Verbruik	35-40 m' / 10 kg	17.5-20 m' / 5 kg	70-80 m' / 20 kg	6-10 m' / 600 ml
Laagdikte (nat)	2 mm***	2 mm	1,5-3 mm***	2 mm
Type Rugvulling	FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO PR101 PU Rugvulling	FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO / PR101 PU Rugvulling	FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO	FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO PR101 PU Rugvulling
UV- bestendig	Ja, 6 maanden****	Ja, 6 maanden****	Ja, 3 maanden	Ja, 6 maanden
Overstucbaar	Ja, zie TDS	Ja, zie TDS	Ja, zie TDS	Ja, zie TDS
Kleur(en)	Wit	Wit	Zwart	Wit / antraciet

\*\*\*Minimale laagdikte, afhankelijk van toepassing

\*\*\*\*Kleine verkleuring mogelijk