

A person wearing a white protective suit and a helmet with a clear visor is using a spray gun. The person is holding the spray gun with their right hand and a hose with their left hand. The background shows a workshop with wooden beams and a ladder.

ECO systemen van Wijzonol

Maatwerk voor de
timmerindustrie

Wijzonol

vakverf sinds 1916





De ECO systemen van Wijzonol

Wijzonol heeft een compleet assortiment industriële verfsystemen die garant staan voor een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat met een zeer lange levensduur. Dat is belangrijk voor de opdrachtgever, maar als timmerfabrikant bent u vooral gebaat bij verfsystemen die passen bij uw bedrijfsproces en waar maken wat u er van verwacht. De ECO systemen van Wijzonol bewijzen dat hoogwaardige kwaliteit en efficiency heel goed



Wijzonol ECO systemen: een waardevolle succesfactor in uw productieproces



hand in hand gaan. In ons ontwikkelingslaboratorium staat een zo eenvoudig mogelijke logistieke organisatie voor de verwerker steevast bovenaan de eisenlijst. Vandaar dat we ook producten hebben die zowel als grond- en voorlak kunnen worden ingezet. Dit betekent dat u met één product twee concepten kunt invullen. Of met slechts twee lagen de vereiste minimale droge verflaagdikte van 120 micrometer behaald conform Concept III. Onze industriële verfproducten zijn natuurlijk voorzien van de benodigde KOMO certificering, zodat ze in alle afleverconcepten voor geveltimmerwerk kunnen worden toegepast: Concept I, II, III en IV.

Overzicht van de KOMO-gecertificeerde systemen per concept

Concept I Laagdikte: 120 mu volgens BRL 0817	Concept II Laagdikte: 120-140 mu volgens BRL 0817	Concept III Laagdikte: 120-140 mu volgens BRL 0817
1 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer S(N)	2 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer S(N)	1 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer S(N) 1 x Wijzonol ECO Top Gloss/Satin
1 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer S(N)	2 x Wijzonol ECO Primer S(N)	1 x Wijzonol ECO Primer S(N) 1 x Wijzonol ECO Top Gloss/Satin
2 x Wijzonol ECO Primer S(N)	1 x Wijzonol ECO Primer S(N) 1 x Wijzonol ECO Top Gloss/Satin	1 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer A 1 x Wijzonol ECO Topcoat A Gloss/Satin
2 x Wijzonol ECO Primer A	1 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer A	1 x Wijzonol ECO Primer A 1 x Wijzonol ECO Topcoat A Gloss/Satin
1 x Wijzonol ECO Onecoat	2 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer A	2 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer S(N) 1 x Wijzonol ECO Topcoat Garant
	2 x Wijzonol ECO Primer A	2 x Wijzonol ECO Flowcoat 1 x Wijzonol ECO Primer A 1 x Wijzonol ECO Topcoat Garant
	1 x Wijzonol ECO Primer A 1 x Wijzonol ECO Topcoat A Gloss/Satin	2 x Wijzonol ECO Transparant Glans/Zijdeglans
	1 x Wijzonol ECO Onecoat	2x Wijzonol ECO Primer S(N) 1 x Wijzonol ECO Top Gloss/Satin
		2 x Wijzonol ECO Primer A 1 x Wijzonol ECO Topcoat A Gloss/Satin
		1 x Wijzonol ECO Onecoat 1 x Wijzonol ECO Topcoat A Gloss/Satin

Applicatie

Wij stemmen onze industriële verfproducten voortdurend af op nieuwe applicatiemethoden en technologieën en werken daarbij zij aan zij met zowel leveranciers als gebruikers.



Wijzonol ECO Flowcoat

De perfecte basis op nieuw hout

Oplosmiddelvrije grondlaag op basis van alkydemulsie voor flowcoating; geeft een goede opvulling van poriën en een egale laagdikte.

- Snelle droging
- Hoge indringing
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- Inzetbaar binnen Concept I en II



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Primer A

Dé voorlak voor een snelle doordroging

Multi-inzetbare grond- en voorlak op basis van acrylaat technologie met snelle (door)droging voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Snelle (door)droging
- Zeer goede vulling en dekking
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- Inzetbaar binnen Concept I en II; in combinatie met ECO Topcoat A Gloss/Satin ook binnen Concept III



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Onecoat

Concept II in 1 arbeidsgang

Snel doordrogende, goed vullende, waterverduerbare, éénlaagse grond- en voorlaklaag op basis van acrylaattechnologie voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- In 1 arbeidsgang gereed
- Snelle doordroging
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- Inzetbaar binnen Concept I en II; in combinatie met ECO Topcoat A Gloss/Satin binnen Concept II



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Primer S

De solide grondlak voor de timmerindustrie

Waterverduerbare sneldrogende grondlaag op basis van alkydemulsie voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Snelle droging
- Zeer goede vulling en dekking
- Universeel overschilderbaar



Wijzonol ECO Primer S(N)

Multi-inzetbare industriële grond- en voorlak

Waterverduerbare, sneldrogende grond- en voorlaklaag op basis van alkydemulsie voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Goede droging
- Zeer goede vulling en dekking
- Toepasbaar conform BRL 0817
- Inzetbaar binnen Concept I en II; in combinatie met ECO Top Gloss/Satin binnen Concept III



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Primer Z

Voor het kleinere werk van grote kwaliteit

Sneldrogende universele, waterverduerbare industriële grondlaag op basis van acrylaat technologie, buiten en binnen.

- Universeel overschilderbaar
- Snelle doordroging
- Uitstekende dekking
- In standaardkleur RAL 9010 en witafgeleide kleuren via het Wijzonol AQ Kleurenmengsysteem

Hierdoor zijn en blijven de Wijzonol ECO systemen een waardevolle succesfactor in ieder productieproces dat optimaal presteert op het gebied van logistiek, rendement en de kwaliteit van het eindproduct.



Wijzonol ECO Topcoat A Gloss en Satin

Snel (door)drogende voor- en aflak op basis van hoogwaardige acrylaat technologie
Uitstekend buitenduurzame, snel (door)drogende, waterverdunbare voor- en aflak op basis van acrylaattechnologie in glans en zijdeglans; voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Snelle (door)droging
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- Inzetbaar als voorlak binnen Concept II en als aflak binnen Concept III; in combinatie met ECO Primer A



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Top Gloss en Satin

Sneldrogende voor- en aflak voor geveltimmerwerk

Waterverdunbare, sneldrogende voor- en aflak op basis van innovatieve acrylaat technologie in glans en zijdeglans; voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Goede droging
- Goede dekking
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- Inzetbaar als voorlak binnen Concept II en als aflak binnen Concept III; in combinatie met ECO Primer S/N



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Topcoat Garant

10 jaar onderhoudsvrij geveltimmerwerk

Hoogwaardige, waterverdunbare, zijdeglanzende 2-componenten aflak op basis van polyurethaan; voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Zeer goed buitenduurzaam
- Snelle doorharding
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- Inzetbaar als voorlak binnen Concept II en als aflak binnen Concept III



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Transparant Glans en Zijdeglans

Transparante voor- en aflak voor de timmerindustrie

Transparante voor- en aflak op basis van innovatieve acrylaat technologie in glans en zijdeglans; voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.

- Snelle droging
- Hoge elasticiteit en goed buitenduurzaam
- Toepasbaar conform BRL 0817
- Inzetbaar als voorlak binnen Concept II en als aflak binnen Concept III



certificaatnummer:
33200



Wijzonol ECO Stain

Kleur in combinatie met hoge vochtregulatie

Semi-matte, waterverdunbare, vochtregulerende, kleurimpregnant voor hout, op basis van acrylaat technologie.

- Hoge vochtregulatie
- Goed impregnerend
- Conserverend en beschermdend



Wijzonol ECO Sealer

Voor het afdichten van kopshout en randen van plaatmateriaal

Transparant, waterverdunbare afdichtingsmiddel op basis van acrylaatdispersie voor kopshout en randen van plaatmateriaal e.d., buiten en binnen.

- Snelle droging
- Goede afdichting
- Hoge elasticiteit



certificaatnummer:
33200



Maatwerk

Of u nu volgens Concept I, II, III of IV levert: geveltimmerwerk moet altijd passen. Qua afmetingen uiteraard, maar vooral bij de verwachtingen van uw afnemers. En natuurlijk bij uw eigen bedrijfsprocessen.

Dat vraagt om maatwerk in een markt waar efficiency tot kunst is verheven. Om een strategische partner die met u meewerkt aan technische ontwikkelingen en innovaties bedenkt om een efficiënte bedrijfsvoering te combineren met maatwerk voor uw afnemers. Wijzonol wil die partner graag zijn. Omdat we niet alleen alle gecertificeerde verfproducten kunnen leveren, maar ook onze kennis en ervaring met u willen delen.

Wijzonol heeft een webbased softwarepakket ontwikkeld om een duidelijk beeld te krijgen van de levensduurverwachting van verfsystemen.

Een uitkomst voor onderhoudsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van vastgoed.

Nederland telt maar liefst vier verschillende klimaatsoorten. Een industrieklimaat in de Randstad, een zeeklimaat langs de kust, een zee-industrieklimaat in de overgangsgebieden en een landelijk klimaat in de rest van ons land. De levensduur van een verfstelsysteem is afhankelijk van weer- en omgevingsfactoren. Zo krijgt een hoog flatgebouw langs een snelweg meer te verduren dan een kantorencomplex op een windluwe schaduwplek.

Om de invloed van weer en omgeving op verf inzichtelijk te maken heeft Wijzonol een programma ontwikkeld dat inzicht biedt in de levensduur van verfsystemen. Dit programma biedt uitkomst voor onder andere onderhoudsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer van vastgoed en steeds vaker worden geconfronteerd met strenge prestatie indicatoren.



Legenda

- Wijzonol ECO Topcoat A Gloss op basis van geselecteerde omstandigheden
- Advies om opnieuw te schilderen

Levensduurverwachting is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder:

Productnaam:	Wijzonol ECO Topcoat A Gloss
Plaats:	Landelijk
Bescherming:	Niet beschermend
Oriëntatie:	Noord / oost
Reiniging frequentie:	2 x per jaar
Kleur van het product:	RAL 1013
Gewenste min. glansgraad:	20 Gloss Units

